



**Black** edition



ČESKÝ VÝROBCE



V roce 1990, kdy můj otec Miroslav Chuděj založil firmu, asi netušil kam až se naše společnost za necelých 30 let může dopracovat a že se stane jednou z předních výrobců kanalizačních a podlahových vpustí.

Jakožto jeho nástupce jsem si prošel vším od základů, celým provozem, výrobou i nástrojárnou. V tomto období jsem se snažil díky otcově elánu, pílí a trpělivosti nashromáždit co nejvíce zkušeností pro další rozvoj firmy.

Po jeho smrti v roce 2015 jsem převzal vedení firmy a společně s celým kolektivem pokračuji v práci, kterou můj otec započal.

V současné době se naše společnost Miroslav Chuděj s r.o. prezentuje jak na domácích, tak i na zahraničních výstavách. Díky tomu si mohou naše produkty zakoupit zákazníci z celého světa.













Mým hlavním posláním je i nadále vyrábět kvalitní výrobky, které budou pro naše zákazníky přínosem a tím nejlepším řešením.

Miroslav Chuděj  
majitel

## PVBU D 50/75 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PROVEDENÍ

Při poklesu vodní hladiny plovák NEPTUN uzavírá odtok a tím zabraňuje zpětnému pronikání zápachu z kanalizačního potrubí. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300 kg, odolnost do 70 °C, zkušeno dle normy EN 1253. Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo- setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.










💧 Průtok (plovák NEPTUN): 24-44 l/min

		<b>OBJ. ČÍSLO NÁZEV</b>	<b>BALENÍ [ks/paleta]</b>	<b>HMOTNOST [kg/ks]</b>	<b>PŘÍRUBA</b>
 		<b>L1 388 A X C</b> L1PVBU 50/75 X C	5/120	0,86	-
		<b>L1 388 B X C</b> L1PVBU 50/75 PR X C	5/120	1,08	✓
 		<b>F1 388 A X C</b> F1PVBU 50/75 X C	5/120	0,86	-
		<b>F1 388 B X C</b> F1PVBU 50/75 PR X C	5/120	1,08	✓
 		<b>G1 388 A X C</b> G1PVBU 50/75 X C	5/120	0,86	-
		<b>G1 388 B X C</b> G1PVBU 50/75 PR X C	5/120	1,08	✓
 		<b>388 A X C</b> PVBU 50/75 X C	5/120	0,86	-
		<b>388 B X C</b> PVBU 50/75 PR X C	5/120	1,08	✓

## PVBU PRŮBĚŽNÁ D 50/75 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PŘÍRUBA

Při poklesu vodní hladiny plovák NEPTUN uzavírá odtok a tím zabraňuje zpětnému pronikání zápachu z kanalizačního potrubí. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300 kg, odolnost do 70 °C, zkušeno dle normy EN 1253. Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo-setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.

💧 Průtok (plovák NEPTUN): 24-44 l/min

		<b>OBJ. ČÍSLO NÁZEV</b>	<b>BALENÍ [ks/paleta]</b>	<b>HMOTNOST [kg/ks]</b>	<b>PŘÍRUBA</b>
 		<b>L1 427 A X C</b> L1PVP 50/75 X C	5/120	0,88	-
		<b>L1 427 B X C</b> L1PVP 50/75 PR X C	5/120	1,09	✓
 		<b>F1 427 A X C</b> F1PVP 50/75 X C	5/120	0,88	-
		<b>F1 427 B X C</b> F1PVP 50/75 PR X C	5/120	1,09	✓
 		<b>G1 427 A X C</b> G1PVP 50/75 X C	5/120	0,88	-
		<b>G1 427 B X C</b> G1PVP 50/75 PR X C	5/120	1,09	✓
 		<b>427 A X C</b> PVP 50/75 X C	5/120	0,88	-
		<b>427 B X C</b> PVP 50/75 PR X C	5/120	1,09	✓

## PVBU D 40 SNÍŽENÁ S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PROVEDENÍ


Vpust je určena pro vnitřní a venkovní použití. Obsahuje suchou klapku a vodní hladinu. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo-setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.

💧 **Průtok (suchá klapka):** 56-70 l/min

💧 **Průtok (vodní hladina):** 25-32 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PŘÍRUBA
---------------------	-----------------------	---------------------	---------




**L1 382 A C**  
L1PVBU 40 C

8/160

0,80

-




**L1 382 B C**  
L1PVBU 40 PR C

8/160

0,98

✓




**F1 382 A C**  
F1PVBU 40 C

8/160

0,78

-



**F1 382 B C**  
F1PVBU 40 PR C

8/160

0,97

✓



**G1 382 A C**  
G1PVBU 40 C

8/160

0,80

-



**G1 382 B C**  
G1PVBU 40 PR C

8/160

0,98

✓

**382 A C**  
PVBU 40 C

8/160

0,77

-

**382 B C**  
PVBU 40 PR C

8/160

1,04

✓

## PVBU D 50/75 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PROVEDENÍ


Vpust je určena pro vnitřní a venkovní použití. Obsahuje suchou klapku a vodní hladinu. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo-setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.

💧 **Průtok (suchá klapka):** 64-80 l/min

💧 **Průtok (vodní hladina):** 29-36 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PŘÍRUBA
---------------------	-----------------------	---------------------	---------




**L1 388 A C**  
L1PVBU 50/75 C

5/120

0,90

-




**L1 388 B C**  
L1PVBU 50/75 PR C

5/120

1,11

✓




**F1 388 A C**  
F1PVBU 50/75 C

5/120

0,90

-



**F1 388 B C**  
F1PVBU 50/75 PR C

5/120

1,11

✓



**G1 388 A C**  
G1PVBU 50/75 C

5/120

0,90

-



**G1 388 B C**  
G1PVBU 50/75 PR C

5/120

1,11

✓




**388 A C**  
PVBU 50/75 C

5/120

0,90

-



**388 B C**  
PVBU 50/75 PR C

5/120

1,11

✓

## PVBU PRŮBĚŽNÁ D 50/75 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PROVEDENÍ


Vpust je určena pro vnitřní a venkovní použití. Obsahuje suchou klapku a vodní hladinu. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo-setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.

💧 **Průtok (suchá klapka):** 64-80 l/min

💧 **Průtok (vodní hladina):** 29-36 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PŘÍRUBA
---------------------	-----------------------	---------------------	---------



**L1 427 A C**  
L1PVP 50/75 C

5/120

0,93


-

**L1 427 B C**  
L1PVP 50/75 PR C

5/120

1,14

✓



**F1 427 A C**  
F1PVP 50/75 C

5/120

0,93


-

**F1 427 B C**  
F1PVP 50/75 PR C

5/120

1,14

✓



**G1 427 A C**  
G1PVP 50/75 C

5/120

0,93


-

**G1 427 B C**  
G1PVP 50/75 PR C

5/120

1,14

✓



**427 A C**  
PVP 50/75 C

5/120

0,93

-

**427 B C**  
PVP 50/75 PR C

5/120

1,14

✓

## PVSU D 40 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PŘÍRUBA


Vpust je určena pro vnitřní a venkovní použití. Obsahuje suchou klapku a vodní hladinu. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo-setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.

💧 **Průtok (suchá klapka):** 56-70 l/min

💧 **Průtok (vodní hladina):** 30-37 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PŘÍRUBA
---------------------	-----------------------	---------------------	---------




**L1 383 A C**  
L1PVSU 40 C

4/120

0,99

-




**L1 383 B C**  
L1PVSU 40 PR C

4/120

1,03

✓




**F1 383 A C**  
F1PVSU 40 C

4/120

0,77

-




**F1 383 B C**  
F1PVSU 40 PR C

4/120

0,98

✓



**G1 383 A C**  
G1PVSU 40 C

4/120

0,98

-



**G1 383 B C**  
G1PVSU 40 PR C

4/120

1,01

✓

**383 A C**  
PVSU 40 C

4/120

0,76

-

**383 B C**  
PVSU 40 PR C

4/120

0,97

✓



## PVSU D 50 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PŘÍRUBA


Vpust je určena pro vnitřní a venkovní použití. Obsahuje suchou klapku a vodní hladinu. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo-setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.

💧 **Průtok (suchá klapka):** 56-70 l/min

💧 **Průtok (vodní hladina):** 30-37 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PŘÍRUBA
---------------------	-----------------------	---------------------	---------




**L1 384 A C**  
L1PVSU 50 C

4/120

0,80

-




**L1 384 B C**  
L1PVSU 50 PR C

4/120

1,01

✓




**F1 384 A C**  
F1PVSU 50 C

4/120

0,81

-




**F1 384 B C**  
F1PVSU 50 PR C

4/120

1,02

✓



**G1 384 A C**  
G1PVSU 50 C

4/120

0,80

-



**G1 384 B C**  
G1PVSU 50 PR C

4/120

1,05

✓

**384 A C**  
PVSU 50 C

4/120

0,79

-

**384 B C**  
PVSU 50 PR C

4/120

1,00

✓

## PVSU D 75 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PROVEDENÍ


Vpust je určena pro vnitřní a venkovní použití. Obsahuje suchou klapku a vodní hladinu. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo-setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.

💧 **Průtok (suchá klapka):** 58-72 l/min

💧 **Průtok (vodní hladina):** 32-39 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PŘÍRUBA
---------------------	-----------------------	---------------------	---------




**L1 385 A C**  
L1PVSU 75 C

4/120

0,81

-




**L1 385 B C**  
L1PVSU 75 PR C

4/120

1,02

✓




**F1 385 A C**  
F1PVSU 75 C

4/120

0,81

-




**F1 385 B C**  
F1PVSU 75 PR C

4/120

1,02

✓



**G1 385 A C**  
G1PVSU 75 C

4/120

0,81

-



**G1 385 B C**  
G1PVSU 75 PR C

4/120

1,02

✓

**385 A C**  
PVSU 75 C

4/120

0,78

-

**385 B C**  
PVSU 75 PR C

4/120

1,00

✓

## PVSU D 110 S PLASTOVÝM RÁMEČKEM, LÍMEC/PŘÍRUBA, ČERNÉ PŘÍRUBENÍ


Vpust je určena pro vnitřní a venkovní použití. Obsahuje suchou klapku a vodní hladinu. Vyrobeno z PP, PS a nerezové oceli DIN 1.4301. Zatížení K3-300kg, odolnost do 90°C, zkoušeno dle normy EN 1253.

Černá nerezová mřížka 1,5 mm je opatřena polyesterovou termo-setickou barvou. Možnost objednání černé mřížky Masiv 5 mm.

💧 **Průtok (suchá klapka):** 58-72 l/min

💧 **Průtok (vodní hladina):** 32-39 l/min

OBJ. ČÍSLO NÁZEV	BALENÍ [ks/paleta]	HMOTNOST [kg/ks]	PŘÍRUBA
---------------------	-----------------------	---------------------	---------




**L1 386 A C**  
L1PVSU 110 C

4/120

0,86

-




**L1 386 B C**  
L1PVSU 110 PR C

4/120

1,06

✓




**F1 386 A C**  
F1PVSU 110 C

4/120

0,86

-



**F1 386 B C**  
F1PVSU 110 PR C

4/120

1,06

✓




**G1 386 A C**  
G1PVSU 110 C

4/120

0,86

-



**G1 386 B C**  
G1PVSU 110 PR C

4/120

1,09

✓

**386 A C**  
PVSU 110 C

4/120

0,83

-

**386 B C**  
PVSU 110 PR C

4/120

1,03

✓







ČESKÝ VÝROBCE

## Chuděj s.r.o.

---

HUTISKO 310  
756 62 HUTISKO-SOLANEC  
ČESKÁ REPUBLIKA  
TEL.: +420 571 757 733  
+420 571 757 735  
FAX: +420 571 757 737  
objednavky@chudej.cz  
obchod@chudej.cz



[www.chudej.cz](http://www.chudej.cz)